

Garagentoröffner GTA 360
mit rostfreier geteilter Gleitschiene, lernfähiger,
intelligenter Mikroprozessor-Steuerung und 2
Handsender

Art.-Nr. 21.026.06



Durch Einsatz modernster Microprozessorelektronik übernimmt die elektronische Steuerung per Tastendruck automatisch das Einlesen des Handsendercodes und der Hindernissicherung. Kompakt, leichter, bequemer Transport durch geteilte Gleitschiene, problemloser Selbsteinbau. Der elektronische Schlüssel zu Ihrer Garage. Sicher, komfortabel, bequem. Ein Knopfdruck - und das Garagentor öffnet oder schließt sich von selbst. Leicht einzubauen; jeder, der mit einer Bohrmaschine umgehen kann, wird auch diesen Garagentoröffner fachgerecht installieren können.

Für alle Normalgaragentore, die an ihrer Oberkante mit einer Kraft von max. 600 N (ca. 60 kp) und einem max. Bewegungshub von 2100 mm geöffnet und geschlossen werden können. Ohne Notentriegelung (ist als Zubehör lieferbar).

Die Krafteinstellung übernimmt die Mikroprozessor-Steuerung. Mit Endschalter für Auf-/Zu-Abschaltung, Anschluß für Infrarot-Lichtschanke. Die Lerntaste ermöglicht jeder Zeit erneut die Festlegung des Handsendercodes und die Kraft für den Torantrieb.

Fernbedienung:	Funkfernbedienung mit BZT-Zulassungsnummer, 27 MHz-Bereich
Steuerung:	Elektronik komplett mit Empfängerteil auf einer Platine im Antriebsteil integriert, mit Sendecode-Manipulationsschutz
Signalempfang:	Wurfantenne 2 m am Antriebsteil
Reichweite:	mind. 30 mtr.
Handsender:	Betrieb aus 9 Volt Batterie (nicht im Lieferumfang), pulscode-moduliert, 59049 verschiedene Codes können selbst programmiert werden
Netzanschluß:	230 V- 50/60 Hz
Netzanschlußleitung:	ca. 1 m mit angespritztem Eurostecker
Leistungsaufnahme:	max. 120 + 21 Watt Glühlampe
Mindesteinbauhöhe:	Toroberkante bis Decke 5 cm
Zugkraft:	max. 600 N (ca. 60 kp)
Bewegungshub max.:	2100 mm
Torlaufzeit:	20-40 sec. lastabhängig
Hindernissicherung:	Beim Öffnen und Schließen durch Torstop und Rücklauf
Gesamtlänge:	2620mm
Kartonlänge:	nur 1,20 m
Beleuchtung:	Glühlampe 24 V, 21 Watt, Bajonett-Sockel Wird bei Toröffnung und Schließbeginn automatisch ein- und nach ca. 2,5 min. wieder abgeschaltet.
Schutzart:	IP 20
BZT-Nr.	G 400 416 V
Betriebsart:	20 % ED / SD 10 min.
Lieferumfang:	Antrieb TAF 362 mit 2 Handsender
Verpackungsmaß:	1230 x 260 x 130 mm (b x t x h)
Gewicht:	7,5 kg